



НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ 2025



«ТОВ» РАДІАНТ
м. Харків, м. Львів
e-mail: office.radiant.kh@gmail.com
тел.: +38 063 831 3162
+38 066 126 4327

Насоси вібраційні

VMP Nautilus

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ:

- Максимальна температура рідини: **+ 40 C**
- Тільки для чистої води без домішок (глини, піску, вапна і т. д.)
- Водневий показник води (pH): **6,5-8,5**



Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Діаметр	Вихідн. діаметр
	кВт	К. С.	м³/г	(Н) м	V	мм	дюйм
VMP60	0,28	0,37	1,08	60	220/230	105	1/2"

Насоси глибинні відцентрові вихрові

4SKM Nautilus

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь**
- Робоче колесо: **латунь**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь (aisi304 ss)**
- Обмотка статора: **мідь та алюміній**
- Силовий кабель 2 м/20 м
+ виносний пульт управління



Модель	Потужність		Продуктивність (max)		Вольтаж	Діаметр	Вихідн. діаметр
	кВт	К. С.	м³/г	(Н) м	V	мм	дюйм
4SKM100	0,75	1	2,5	60	220	102	1"
4SKM150	1,1	1,5	2,5	100	220	102	1"

Насоси глибинні шнекові

4 QGDa Nautilus

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь**
- Шнек: **нержавіюча сталь.**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь.**
- Обмотка статора: **алюміній/мідь**
- Силовий кабель 15 м



Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Діаметр	Вихідн. діаметр
	кВт	К. С.	м³/г	(Н) м	V	мм	дюйм
QGDa1,2-50-0,37	0,37	0,5	1,2	80	220	102	1"
QGDa1,8-50-0,55	0,5	0,7	1,8	80	220	102	1"
QGDa1,8-100-0,75	0,75	1	1,8	100	220	102	1"

Насоси поверхневі відцентрові

CGP Inox steel Nautilus

- Корпус передньої кришки насоса: **нержавіюча сталь**
- Робоче колесо: **технополімер**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь**
- Механічне ущільнення: **кераміка/графіт**
- Обмотка статора: **мідь/алюміній**



Модель	Потужність	Продуктивність		Вольтаж	Вихідн. діаметр
	кВт	м3/г	(Н) м	V	дюйм
CGP1000 Inox steel-4	1,1	1,9	44	220	1"
CGP1200 Inox steel-4	1,2	1,9	48	220	1"

Насоси поверхневі відцентрові

CGP-JF2 Nautilus

- Корпус передньої кришки насоса: **чавун коротка база**
- Робоче колесо: **технополімер**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь**
- Механічне ущільнення: **кераміка/графіт**
- Обмотка статора: **мідь/алюміній**



Модель	Потужність	Продуктивність		Вольтаж	Вихідн. діаметр
	кВт	м3/г	(Н) м	V	дюйм
CGP1000-JF2	1,1	1,9	44	220	1"
CGP1200-JF2	1,2	1,9	48	220	1"

Насоси поверхневі відцентрові

JS-100 Nautilus

- Корпус передньої кришки насоса: **нержавіюча сталь**
- Робоче колесо: **технополімер**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь**
- Механічне ущільнення: **кераміка/графіт**
- Обмотка статора: **алюміній**



Модель	Потужність	Продуктивність		Вольтаж	Вихідн. діаметр
	кВт	м3/г	(Н) м	V	дюйм
JS-100	0,75	1,9	44	220	1"

Насоси поверхневі відцентрові JET (80-S, 100-S) Nautilus

- Корпус передньої кришки насоса: **чавун коротка база**
- Робоче колесо: **технополімер**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь**
- Механічне ущільнення: **кераміка/графіт**
- Обмотка статора: **алюміній**



 **nautilus**

Модель	Потужність	Продуктивність		Вольтаж	Вихідн. діаметр
	кВт	м3/г	(Н) м	V	дюйм
JET-80 S	0,55	1,9	30	220	1"
JET-100 S	0,75	1,9	32	220	1"

Насоси поверхневі відцентрові JET (80-B, 100-B) Nautilus

- Корпус передньої кришки насоса: **чавун довга база**
- Робоче колесо: **технополімер**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь**
- Механічне ущільнення: **кераміка/графіт**
- Обмотка статора: **алюміній**



 **nautilus**

Модель	Потужність	Продуктивність		Вольтаж	Вихідн. діаметр
	кВт	м3/г	(Н) м	V	дюйм
JET-80 B	0,55	1,9	32	220	1"
JET- 100 B	0,75	1,9	33	220	1"

Насоси поверхневі відцентрові

CPM Nautilus

- Корпус насоса: **чавун**
- Робоче колесо: **технополімер**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь**



 **nautilus**

Модель	Потужність	Продуктивність		Вольтаж	Вихідн. діаметр
	кВт	м3/г	(Н) м	V	дюйм
CPM158	0,75	6	32	220	1"

Насоси поверхневі відцентрові вихрові

QB Nautilus

- Корпус насоса: **чавун**
- Робоче колесо: **латунь**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь**
- Механічне ущільнення: **кераміка/графіт**
- Обмотка статора: **алюміній**



Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Вихідн. діаметр
	кВт	К. С.	м3/г	(Н) м	V	дюйм
QB-055A	0,37		1,8	32	220	1"

Насоси дренажні

QDP-B Nautilus

- Корпус насоса: **технополімер**
- Робоче колесо: **норіл**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь (AISI416 SS)**
- Механічне ущільнення: **кераміка/графіт**
- Обмотка статора: **алюміній**
- Поплавковий вимикач
- Силовий кабель довжиною 6 м з вишкою



Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Вихідн. діаметр
	кВт	К. С.	м3/г	(Н) м	V	дюйм
QDP-B550	0,55	0,75	8	8	220	1½"

Насоси дренажні

QDX Nautilus

- Корпус насоса: **чавун**
- Робоче колесо: **алюмінієвий сплав**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь**
- Механічне ущільнення: **кераміка/графіт**
- Поплавковий вимикач
- Обмотка статора: **алюміній**



Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Вихідн. діаметр
	кВт	К. С.	м3/г	(Н) м	V	дюйм
QDX1,5-16-0,37F	0,37	0,5	6	16	220	1"

Насоси дренажно-фекальні

WQD Nautilus

- Корпус насоса: **чавун/нержавіюча сталь**
- Робоче колесо: **чавун відкритого типу**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь (AISI304 SS)**
- Обмотка статора: **алюміній**



Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Вихідн. діаметр
	кВт	К. С.	м3/г	(Н) м	V	дюйм
WQD 1100-B	1,1	1,5	14	12	220	2"
WQD-1500-B	1,5	2	15,5	14	220	2"

Насоси циркуляційні

LRS Nautilus

- Корпус насоса: **чавун**
- Робоче колесо: **технополімер**
- Вал двигуна: **кераміка**
- Обмотка статора: **мідь**



Модель	Потужність	Продуктивність	Напір (max)	Вольтаж
	Вт	л/хв	Н (max) м	V
LRS 25/4 -180G	72/53/38	48/36/25	4,5\3,5\3	220
LRS25/6 -180G	93/67/46	55/43/32	6\5\3	220

Насосні міні-станції

GP Nautilus

- Корпус насоса: **чавун.**
- Робоче колесо: **латунь**
- Вал двигуна: **нержавіюча сталь.**
- Обмотка статора: **мідь/алюміній**



Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Вихідн. діаметр
	кВт	К. С.	м3/г	(Н) м	V	дюйм
GP130	0,37	0,5	1,8	32	220	1"

Гідроаккумулятори Nautilus

- Гідроаккумулятор емальований 24 л
- Гідроаккумулятор емальований 50 л
- Гідроаккумулятор нержавіюча сталь 24 л
- Гідроаккумулятор нержавіюча сталь 50 л



Електронні контролери тиску Nautilus

- Контролер тиску електронний Nautilus EPC-1/DSK 1.1 пряме підключення, без функції авт. перезапуску
- Контролер тиску електронний Nautilus EPC-2/DSK 2.1 бокове підключення, без функції авт. перезапуску
- Контролер тиску електронний Nautilus EPC-5/DSK 8.2 пряме підключення, без функції авт. перезапуску з розеткою і манометром
- Контролер тиску електронний Nautilus DSK 2.2 бокове підключення, без функції авт. перезапуску з розеткою і манометром
- Контролер тиску електронний Nautilus EPC-4/DSK 5 пряме підключення, без функції авт. перезапуску
- Контролер тиску електронний Nautilus DSK 5-D пряме підключення, з регулюванням тиску та цифровим екраном.



Реле тиску механічні Nautilus

- Реле тиску Nautilus KRS-3 з накидною гайкою
- Реле тиску Nautilus SK-6.3 з важелем
- Реле тиску Nautilus SK-6 С з накидною гайкою
- Реле тиску Nautilus SK-9.2 з накидною гайкою прозорий корпус зі шкалою налаштування
- Реле тиску Nautilus SK-9 С чорна з накидною гайкою
- Реле тиску Nautilus SK-6A (із зовнішньою різьбою)
- Реле SK-9.1 (3 в одному, манометр+реле+п'ятёрник)



Комплектуючі Nautilus

- П'ятевивідний з'єднувач (п'ятёрник)



Манометри Nautilus

- Радіальний 0-6 бар
- Радіальний 0-10 бар
- Аксіальний 0-6 бар
- Аксіальний 0-10 бар
- Аксіальний 0-6 бар нікель



nautilus

Зворотні клапани Nautilus

- Клапан зворотній ВВ 1" 220 гр
- Клапан зворотній ВВ 1" 140 гр з сіткою



nautilus

Флянці Nautilus

- Нержавіюча сталь 9"
- Оцинкований 9"
- Оцинкований 8" (під італійські гідроакумулятори оригінал)

nautilus

Плати до електронного контролеру тиску Nautilus

- Плата PCB 1.1
- Плата PCB 2.1



nautilus

Шланги антивібраційні Nautilus

- Шланг антивібраційний 50 см
- Шланг антивібраційний 60 см
- Шланг антивібраційний 80 см
- Шланг антивібраційний 100 см



nautilus

Мембрани Nautilus

- Мембрана чорна з хвостиком 24 л
- Мембрана чорна з хвостиком 50 л
- Мембрана чорна з хвостиком 80 л
- Мембрана чорна з хвостиком 100 л
- Мембрана чорна EPDM з хвостиком 24 л
- Мембрана чорна EPDM з хвостиком 50 л
- Мембрана чорна EPDM з хвостиком 80 л
- Мембрана чорна EPDM з хвостиком 100 л



nautilus

Поплавкові вимикачі Nautilus

- Поплавок FS-3 (3 м. Кабеля)
- Поплавок FS-5 (5 м. Кабеля)
- Поплавок FS-10 (10 м. кабеля)

