



НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ

2024-2025



РАДИАНТ

м. Харків, м. Львів

office.radiant.kh@gmail.com

(063) 831-31-62



1

Глибинні
3-5



1.1

Відцентрові вихрові
3



1.2

Шнекові
4



1.3

Вібраційні
5



2

Поверхневі
6-10



3

Дренажні
11-12



4

Дренажно-фекальні
13



5

Циркуляційні
14



6

Насосні станції
15



7

Комплектуючі
16



8

Інформація про нас
18



9

Нотатки
19-21

НАСОСИ ГЛИБИННІ ВІДЦЕНТРОВІ ВИХРОВІ **4SKM**

1.1

Експлуатаційні обмеження

Максимальна температура рідини: + 40С°
Максимальна температура середовища: +40С°
Тільки для чистої води без домішок (глини, піску, вапна і т.д.)
Водневий показник води (рН): 6,5-8,5

Насосна частина

Корпус насоса: нержавіюча сталь
Робоче колесо: латунь
Вал двигуна: нержавіюча сталь (AISI304 SS)
Обмотка статора: мідь та алюміній

Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Діаметр	Вихідний діаметр
	kW	HP	m3/h	H(m)			
4SKM100	0,75	1	2,5	60	220	102	1"
4SKM150	1,1	1,5	2,5	100	220	102	1"

НАСОСИ ГЛИБИННІ ШНЕКОВІ QGDα

1.2



Експлуатаційні обмеження

- Максимальна температура рідини: + 40С°
- Максимальна температура середовища: +40С°
- Тільки для чистої води без домішок (глини, піску, вапна і т.д.)
- Водневий показник води (pH): 6,5-8,5

Насосна частина

- Корпус насоса: нержавіюча сталь
- Робоче колесо: нержавіюча сталь
- Вал двигуна: нержавіюча сталь
- Обмотка статора: алюміній/мідь

Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Діаметр	Вихідний діаметр
	kW	HP	m3/h	H(m)	v	mm	inch
QGDα1,2-50-0,37	0,37	0,5	1,2	80	220/380	102	1"
QGDα1,8-50-0,55	0,5	0,7	1,8	80	220/380	102	1"
QGDα1,8-100-0,75	0,75	1	1,8	100	220/380	102	1"

НАСОСИ ВІБРАЦІЙНІ

VMP

1.3



Експлуатаційні обмеження

Максимальна температура рідини: + 40С°

Максимальна температура середовища: +40С°

Тільки для чистої води без домішок (глини, піску, вапна і т.д.)

Водневий показник води (pH): 6,5-8,5

Насосна частина

Корпус насоса: чавун

Робоче колесо: технополімер

Вал двигуна: кераміка

Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Діаметр	Вихідний діаметр
	kW	HP	m3/h	H(m)			
VMP60	0,28	0,37	1,08	60	220/230	105	1/2"

НАСОСИ ПОВЕРХНЕВІ ВІДЦЕНТРОВІ

CGP Inox steel

2

Експлуатаційні обмеження

Максимальна температура рідини: +35С°
Макс. тиск в робочій камері насоса: до 8 бар
Водневий показник (pH) перекачуваної рідини:
від 6,5 до 8,8
Загальна висота всмоктування: до 7м
Тільки для чистої води без домішок (глини, піску,
вапна і т.д.)

Насосна частина

Корпус насоса: нержавіюча сталь
Робоче колесо: технополімер
Вал двигуна: вуглицева сталь/
нержавіюча сталь
Механічне ущільнення: кераміка/графіт
Обмотка статора: мідь/алюміній

Модель	Потужність	Продуктивність		Вольтаж	Вихідний діаметр
	kW	m3/h	m	v	inch
CGP1000 Inox steel-4	1	1,9	44	220	1"
CGP1200 Inox steel-4	1,2	1,9	48	220	1"

НАСОСИ ПОВЕРХНЕВІ ВІДЦЕНТРОВІ

CGP

2



Експлуатаційні обмеження

Максимальна температура рідини: +35С°
 Макс. тиск в робочій камері насоса: до 8 бар
 Водневий показник (pH) перекачуваної рідини:
 від 6,5 до 8,8
 Загальна висота всмоктування: до 7м
 Тільки для чистої води без домішок
 (глини, піску, вапна і т.д.)

Насосна частина

Корпус насоса: чавун
 Робоче колесо: латунь/технополімер
 Вал двигуна: вуглицева сталь/
 нержавіюча сталь
 Механічне ущільнення: кераміка/графіт
 Поплавковий вимикач
 мідний дріт та алюмінієвий дріт

Модель	Потужність	Продуктивність		Вольтаж	Вихідний діаметр
	kW	m3/h	m	v	inch
CGP1000-JF2	1	1,9	44	220	1"
CGP1200-JF2	1,2	1,9	48	220	1"

НАСОСИ ПОВЕРХНЕВІ ВІДЦЕНТРОВІ

JET

2



Експлуатаційні обмеження

Максимальна температура рідини: +60С°
 Макс. тиск в робочій камері насоса: до 8 бар
 Водневий показник (рН) перекачуваної рідини:
 від 6,5 до 8,8
 Загальна висота всмоктування: до 9м
 Тільки для чистої води без домішок
 (глини, піску, вапна і т.д.)

Насосна частина

Корпус насоса: чавун
 Робоче колесо: технополімер
 Вал двигуна: вуглицева сталь/
 нержавіюча сталь
 Механічне ущільнення: кераміка/графіт
 Обмотка статора: алюміній

Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Вихідний діаметр
	kW	HP	m3/h	m		inch
JET-80 S	0,55	0,75	1,9	30	220	1"
JET-80 B	0,55	0,75	1,9	32	220	1"
JET-100 S	0,75	1	1,9	32	220	1"
JET-100 B	0,75	1	1,9	33	220	1"

НАСОСИ ПОВЕРХНЕВІ ВІДЦЕНТРОВІ

СРМ

2



Експлуатаційні обмеження

Максимальна температура рідини: + 60С°
Максимальна температура середовища: +40С°
Загальна висота всмоктування: до 8м
Водневий показник води (рН): 6,5-8,5

Насосна частина

Корпус насоса: чавун
Робоче колесо: технополімер
Вал двигуна: вуглецева сталь/
нержавіюча сталь

Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Вихідний діаметр
	kW	HP	m3/h	m		inch
СРМ158	0,75	1	6	32	220	1"

НАСОСИ ПОВЕРХНЕВІ ВИХРОВІ

QB
2


Експлуатаційні обмеження

Максимальна температура рідини: + 60С°
 Максимальна температура середовища: +40С°
 Загальна висота всмоктування до 8м
 Водневий показник води (рН): 6,5-8,5

Насосна частина

Корпус насоса: чавун
 Робоче колесо: латунь
 Вал двигуна: вуглецева сталь
 Механічне ущільнення: кераміка/графіт
 Обмотка статора: алюміній

Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Вихідний діаметр
	kW	HP	m3/h	m		inch
Qb60	0,37	0,5	1,8	32	220	1"

НАСОСИ ДРЕНАЖНІ

QDP-B

3



Експлуатаційні обмеження

Максимальна температура рідини: +35С°

Водневий показник (pH) перекачуваної рідини:
від 6,5 до 8,8

Макс. глибина занурення під дзеркало води: 3м

Макс. розмір твердих частин: до 2мм

Насосна частина

Корпус насоса: технополімер

Робоче колесо: норіл

Вал двигуна: нержавіюча сталь (AISI416 SS)

Механічне ущільнення: кераміка/графіт

Поплавковий вимикач

Кабель живлення довжиною 6м з вилкою

Обмотка статора: алюміній

Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Вихідний діаметр
	kW	HP	m ³ /h	H (max) m		inch
QDP-B550	0,55	0,75	8	8	220	1" 1/2"

НАСОСИ ДРЕНАЖНІ

QDX

3



Експлуатаційні обмеження

Максимальна температура рідини: +40С°

Водневий показник (pH) перекачуваної рідини:
від 6,5 до 8,8

Макс. глибина занурення під дзеркало води: 5м

Макс. розмір твердих частин: до 2мм

Насосна частина

Корпус насоса: чавун

Робоче колесо: алюмінієвий сплав

Вал двигуна: нержавіюча сталь

Механічне ущільнення: кераміка/графіт

Поплавковий вимикач

Обмотка статора: алюміній

Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Вихідний діаметр
	kW	HP	m3/h	m		inch
QDX1,5-16-0,37F	0,37	0,5	6	16	220	1"
QDX1.5-25-0.55F	0,55	0,75	6	25	220	1"
QDX1.5-32-0.75F	0,75	1	6	32	220	1"

НАСОСИ ДРЕНАЖНО-ФЕКАЛЬНІ

WQD

4



Експлуатаційні обмеження

Максимальна температура рідини: + 35С°
 Максимальна температура середовища: +40С°
 Максимальна глибина занурення під дзеркало води: 5м
 Водневий показник води (рН): 6,5-8,5

Насосна частина

Корпус насоса: чавун
 Робоче колесо: чавун
 Вал двигуна: нержавіюча сталь (AISI304 SS)
 Обмотка статора: алюміній

Модель	Потужність		Продуктивність		Вольтаж	Вихідний діаметр
	kW	HP	m3/h	H (max) m		inch
WQD 1100-B	1,1	1,5	14	12	220	2"
WQD-1500-B	1,5	2	15,5	14	220	2"

НАСОСИ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ

LRS

5

Експлуатаційні обмеження

Максимальна температура рідини: +110°C
 Максимальна температура середовища: +40°C
 Тільки для чистої води без домішок
 (глини, піску, вапна і т.д.)
 Водневий показник води (pH): 6,5-8,5

Насосна частина

Корпус насоса: чавун
 Робоче колесо: технополімер
 Вал двигуна: кераміка
 Обмотка статора: мідь



Модель	Потужність	Продуктивність	Напір	Вольтаж
	W	L/min	H (max) m	v
LRS 25/4 -180G	72/53/38	48/36/25	4,5\3,5\3	220
LRS25/6 -180G	93/67/46	55/43/32	6\5\3	220

НАСОСНА СТАНЦІЯ

GP

6



Експлуатаційні обмеження

Максимальна температура рідини: + 60С°
Максимальна температура середовища: +40С°
Тільки для чистої води без домішок
(глини, піску, вапна і т.д.)
Водневий показник води (рН): 6,5-8,5
Загальна висота всмоктування: до 9 м

Насосна частина

Корпус насоса: чавун
Робоче колесо: латунь
Вал двигуна: нержавіюча сталь/
вуглецева сталь
Обмотка статора: мідь та алюміній

Модель	Потужність	Продуктивність	Напір	Вольтаж	Вихідний діаметр
	kW	m3/h	H (max) m	v	inch
GP130	0,37	1,8	32	220	1x1"

КОМПЛЕКТУЮЧІ

7

МЕМБРАНИ NAUTILUS

Мембрана чорна з хвостиком 24 л
 Мембрана чорна з хвостиком 50 л
 Мембрана чорна з хвостиком 80 л
 Мембрана чорна з хвостиком 100 л
 Мембрана чорна EPDM з хвостиком 24 л
 Мембрана чорна EPDM з хвостиком 50 л
 Мембрана чорна EPDM з хвостиком 80 л
 Мембрана чорна EPDM з хвостиком 100 л



ШЛАНГИ АНТІВІБРАЦІЙНІ КУТОВІ NAUTILUS

Шланг антивібраційний, кутовий, нержавіюча сталь: 50 см
 Шланг антивібраційний, кутовий, нержавіюча сталь: 60 см
 Шланг антивібраційний, кутовий, нержавіюча сталь: 80 см
 Шланг антивібраційний, кутовий, нержавіюча сталь: 100 см



ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ NAUTILUS

Гідроакумулятор емальований, горизонтальний 24 л
 Гідроакумулятор емальований, горизонтальний 50 л
 Гідроакумулятор нержавіюча сталь, горизонтальний 24 л
 Гідроакумулятор нержавіюча сталь, горизонтальний 50 л



ЕЛЕКТРОННІ КОНТРОЛЕРИ ТИСКУ NAUTILUS

- DSK-1.1
- DSK-2.1
- DSK-2.2
- DSK-5D
- DSK-5
- DSK-8.2
- EPC-2
- EPC-1 без кабелю живлення
- EPC-4 без кабелю живлення
- EPC-5 без кабелю живлення



КОМПЛЕКТУЮЧІ

7

МАНОМЕТРИ NAUTILUS

- аксіальний PG-1 1/4" (0-10 bar)
- радіальний PG-2 1/4" (0-10 bar)
- метал. радіальний PG-2 1/4" (0-10 bar)
- радіальний (0-6 bar)
- аксіальний (0-6 bar)
- аксіальний (0-6 bar) нікель



П'ЯТИВИДНИЙ З'ЄДНУВАЧ

BSK-3



ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ NAUTILUS

зворотний BB 1"
зворотний з сіткою BB 1"



МЕХАНІЧНІ РЕЛЕ ТИСКУ NAUTILUS

K-6A сіра, зовнішня різьба
SK-6C з накидною гайкою
SK-6.3 з важелем
SK-9C з накидною гайкою
SK-9.1 з манометром, трійником
SK-9.2 з накидною гайкою (прозорий корпус)



ПЛАТА ДО КОНТРОЛЕРА ТИСКУ NAUTILUS

Плата до контролера тиску PCB-1.1
Плата до контролера тиску PCB-2.1



ПОПЛАВКИ

Поплавок FS-3 (3м кабеля)
Поплавок FS-5 (5 м кабеля)
Поплавок FS-10 (10 м кабеля)



ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАС

8

Компанія "Радіант" – це команда висококваліфікованих, амбітних і відповідальних фахівців. Кожен день ми працюємо над виконанням поставлених цілей, розширюємо асортимент компанії, працюючи в багатьох регіонах України. Ми надаємо якісний товар за такими торговельними напрямками: котельне обладнання, радіатори, конвектори, водонагрівачи, а також активно розвиваємо насосне обладнання, надаючи високоякісний продукт.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАС

Для наших партнерів ми надаємо високоякісний сервіс:



клієнтоорієнтований
персонал



продумана до
дрібниць логістика



оперативна
доставка



широкий асортимент
якісної продукції

Ми цінуємо час наших партнерів, пропонуємо лише перевірене часом обладнання, тому нам довіряють, і це є головною цінністю компанії.

9

[illegible]

9

[illegible]

9

[illegible]



2024-2025

office.radiant.kh@gmail.com

(063) 831-31-62